

1988TDC

Tapón auditivo desechable con cordón Mod. "EAR MAX".



DESCRIPCIÓN:

Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano con cordón, de atenuación muy alta (**SNR 34dB**). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Cordón de seguridad para evitar pérdidas y facilitar su uso. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Auto expandibles y de color naranja para mayor visualización.

CARACTERÍSTICAS:

- Diámetro Nominal: 6-12 mm.
- SNR: 34dB.
- Hipoalergénico.
- Forma cónica con extremo romo.
- Se adapta a cualquier canal auditivo.
- Fabricado con espuma de poliuretano (material muy esponjoso y fácilmente moldeable).
- Cordón que permite colgarlos sobre el cuello en períodos en los que no se necesite su uso.
- Metal Free.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Talla única.

EMBALAJE:

1 par / bolsita.
200 pares / caja expositora (unidad mínima de venta).

USO DESTINADO A:

- Industria pesada y del metal.
- Construcción.
- Automoción y talleres en general.
- Industria química.
- Aeropuertos.
- Todo tipo de actividades con alto nivel de ruido.

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

Certificado y ensayado por INSPEC International (Organismo Notificado N° 2849) conforme a la Norma Europea **EN 352-2**.
Datos de atenuación según norma:

| Frecuencia(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuación media (dB) | 33,0 | 33,3 | 36,1 | 37,1 | 36,1 | 41,8 | 38,5 |
| Desviación típica (dB) | 6,7 | 7,6 | 7,4 | 4,7 | 4,8 | 3,6 | 3,9 |
| Valores mínimos atenuación | 26,3 | 25,7 | 28,7 | 32,4 | 31,3 | 38,2 | 34,6 |

CE EN352-2

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

