FICHA TÉCNICA



1688ZDTNP

Zapato mod. "KRONOS". Zapato deportivo negro corte invectado de PU sobre base textil S1P. Suela de triple densidad.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345, S1P, SRC, HRO, CI, E, A.





Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

APLICACIONES:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada laboral (almacenistas, actividades relacionadas con el transporte....), que requieran calzado sin partes metálicas no conductoras (Metal Free) o se necesite un calzado más ligero (con protecciones no metálicas) y más flexible (con plantilla anti-perforación no metálica).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Diseño deportivo.
- Corte realizado en inyección de poliuretano mediante proceso CPU, injertando sobre una base textil sin costuras, obteniendo un corte con mucha resistencia al rasgado, a la abrasión y al desgaste.
- ✓ "Metal Free". Calzado sin componentes metálicos.
- Plantilla anti-perforación y tope de seguridad no metálicos.
- ✓ Suela Triple Densidad: **TPU** en zona anti-torsión + PU en zona absorción de impactos + Goma Nitrilo en zona contacto con el suelo.
- ✓ Plantilla en **EVA** para mayor comodidad.
- ✓ HRO. Resistencia al calor por contacto (300°C/1 minuto).
- CI. Aislamiento frente al frío del piso completo (probado a -20°C) Suela Bidensidad Poliuretano/goma.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SRC.



Resistente al calor (+300°).



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.



Resistente al frío -20°).

USO DESTINADO A:

- Logística y almacenes
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores.
- Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria ligera.





AENOR









Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30 email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

